«GlamorLoft»

Описание: Декоративное покрытие с мягким, жемчужным перламутровым эффектом. Полимерное перламутровое декоративное покрытие в виде пасты с гранулами. Позволяет получить эффект, переливающего жемчугом мрамора. Обладает паропроницаемостью и противогрибковым свойствами (благодаря частицам нано-серебра). Материал очень прочный вследствие композиции полимеров и минералов. Благодаря своим свойствам он используется как элегантное декоративное покрытие для всех престижных отделок в стилях от ампира до лофта.

Состав: Модифицированный полимеры, минеральные наполнители высокого качества, нетоксичные добавки. Смесь эмульсий и слюд, минеральный наполнитель с контролируемым размером гранул, органические и неорганические пигменты.

Технические данные: «GlamorLoft» декоративная фактурная штукатурка для внутренних и наружных работ на основе натуральной извести, жемчужно-перламутровых пигментов и мраморной муки. При использовании на фасаде, требуется зашита восковой эмульсией. Свойства этого декоративного материала позволяют повторить структуру элегантного "жемчужного" мрамора с особой тактильной мягкостью. Обладает высокой прочностью, паропроницаемостью. Выдерживает влажную очистку.

Высыхание: для прикосновения 2 часа при 20°С при относительной влажности 65%

Для окраски или пригодным к полной эксплуатации, покрытие готово через 8-12 часов.

Полное высыхание до окончательной полимеризации 21день.

Температура нанесения: от +5°С до 30°С

Разбавитель – вода (но не более 10%)

Основание: Поверхность, предназначенная для окрашивания, должна быть сухой, обезжиренной, без пыли. Старые пласты клеевых и известковых красок, а также старых покрытий, которые плохо держатся, следует удалить. Для подготовки основания использовать грунтовку и шпатлевку. **Нанесение:** Рекомендуется нанесение на полимерные или минеральные поверхности, наносить можно также на штукатурку, шпатлевку. Старые краски на водной основе, только если они хорошо держатся, после нанесения слоя грунта. Нанесите слой GlamorLoft на толщину зерна шпателем из нержавеющей стали и выровняйте поверхность. Нанесите второй слой GlamorLoft, создавая необходимую фактуру эффекта. Как только продукт начнёт подсыхать, доведите поверхность шпателем из нержавеющей стали, пока не получите желаемый результат. Возможно нанесение в один слой, для этого необходимо использовать грунт «Primer Adesivo» или «Primer Micro Adesivo", заколерованный в цвет материала.

Особенности: Благодаря дезинфицирующей способности, обладает стойкостью к возникновению грибков и плесени. Обладает хорошей адгезией к полимерным и минеральным основаниям.

Расход: Расход материала зависит от толщины слоя и вида нанесения и варьируется от 0,6 кг до 1,5 м2/кг при хорошо подготовленных основаниях. На шероховатой поверхности расход краски увеличивается. 1 – 1,8м²/кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривать помещение.

Хранение: 24 месяца в неповрежденных упаковках, избегать температурных перепадов. Хранить в недоступном для детей месте.

Внимание: Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения работ.

Желаем Вам удачного воплощения ваших фантазий!