LUXURYON Velvet Paint

Гладкое матовое декоративное покрытие для внутренних работ

Velvet Paint от бренда LuxuryOn Водоразбавляемая акриловая декоративная краска.
с эффектом «бархатистая ткань» представляет собой универсальный и стильный вариант отделки для различных интерьеров. Благодаря использованию специальных разноцветных пигментов, оно обеспечивает уникальный мультиколорный эффект, добавляя разнообразие и глубину в оформление помещений.
Покрытие обладает нежной текстурой, что не только украшает стены, но и создает приятное тактильное ощущение. Его можно применять в любых интерьерах, независимо от их стиля — от классического до модерна.

Ключевые особенности:

- Простота нанесения: Декоративное покрытие легко наносится с использованием краскопульта, а так же вручную (методами кельмы, кисти или валика). Это позволяет выбрать наиболее удобный способ работы в зависимости от выбранного эффекта.

- Устойчивость к влажности: подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью, что делает его идеальным для ванных комнат, кухонь и других «влажных» зон.

- Широкая совместимость: наносится на различные поверхности: от штукатурки и шпаклевки до кирпичных и бетонных стен, гипсокартона, ДСП и даже старых покрытий на водной основе. Также возможно применение на праймированных металлических и пластиковых поверхностях, что расширяет его область применения.

Колеровка:

ЦВЕТ: 6 базовых (чёрный, красный, жёлтый, голубой, зелёный, белый), цвета создаются на основе фирменных формул, путем смешивания баз.
Для достижения эффекта «Матовое с блестящими кристалликами» - добавить «БЛЕСКИ», 1-4% (1-4гр. Блесток на 100 гр Velvet Paint).
Возможно различие оттенка и вязкости между разными партиями материала, использовать одну партию для выполнения одной работы или смешать партии вместе.

Свойство:

- Подходит для помещений, требующих влажную уборку стен, в том числе с повышенной влажностью (офисы, торговые комплексы, больницы и школы, жилые помещения, места общественного питания, туалетные комнаты, бассейны и др.), кроме мест с прямым попадание воды, допускается попадание брызг воды.
- Парогазопроницаемость (Sd): 0,24 (DIN 52 615), паропроницаемое покрытие.
- Стойкое к высокой влажности.
- Плотность: около 1,15 г/см³.

Экологичность:

На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды. Без растворителей. Соответствует предельной концентрации летучих органических соединений (ЛОС) для

Евросоюза в группе A/a (2010).

Подготовка поверхности:

Сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки «Грунт глубокого проникновения» LuxuryON, средний расход 10м2/л (0,1кг/м2), 1слой. Дать пропитке высохнуть, время высыхания при температуре воздуха +20С – краскораспылитель или кисть, валик.

Нанести 2 слоя краски LuxuryON Project Paint Pro. Дать краске высохнуть, время высыхания при температуре воздуха +20С - 6 часов. Инструмент – краскораспылитель, валик, кисть.

Технология нанесения:

Перед применением тщательно перемешать. Разбавляется водой, не рекомендуется разбавлять водными грунтовками, так как возможно увеличение степени глянца готового покрытия.

Наносится в 2-3 слоя перекрещивающимися слоями, при Т воздуха +8...+25С. Первый слой вертикально, следующий слой горизонтально. Время высыхания каждого слоя 6-12ч. Время высыхание может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха. После окончания работ инструмент тщательно вымыть водой.

Равномерное покрытие (воздушный краскораспылитель):

1. Диаметр сопла - 1,5-2,2мм, давление около 2,5-4 атмосфер.
2. Разбавить водой около 10%, точное количество зависит от характеристик и возможностей оборудования, вязкости материала.
3. При необходимости пропустить через фильтр.
4. Нанести первый слой вертикально. После полного высыхания поверхности нанести второй слой горизонтально. При необходимости нанести третий слой круговыми движениями. Наносить ровно, без подтеков. Межслойная сушка 3 часа.

Средний расход:

Средний расход 3,5-5м2/л (0,25-0,35кг/м2), на 2-3 слоя.

Расход зависит от качества подготовки поверхности, толщины и количества наносимых слоев, техники нанесения. Точный расход определяется путем нанесения пробного выкраса.

Инструмент: краскораспылитель, кисть, валик.

Время высыхания и Эксплуатация (при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%):

Через 6 часов – покрытие сухое (мыть нельзя). Влажная уборка поверхности допустима через 3 недели после нанесения (время полного схватывания материала). Первичную очистку окрашенных стен рекомендуется проводить сухой мягкой тканью для удаления пыли. Для мытья рекомендуется использовать воду, нейтральные растворы моющих средств или средства средней щелочности (pH 7- 9). Не использовать абразивные чистящие средства, органические растворители, жесткие губки и щетки. После проведения влажной уборки возможно небольшое изменение матовости покрытия.

Хранение и транспортировка:

Срок хранения 2 года, при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.

Состав: вода, акриловое связующее, цветной пигмент, улучшающие добавки.

Меры предосторожности и утилизация:

Хранить в не доступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды. Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы, а также как бытовой мусор.

Желаем Вам удачного воплощения ваших фантазий!