«Nano Bionika (нано бионика)»
Антибактериальная краска для стен и потолков

Описание: вододисперсионная краска матовая с наночастицами серебра обладает антибактериальным эффектом. Применяется для внутренней отделки стен и потолков. Наличие наночастиц серебра и других нанометаллов позволяет покрытию препятствовать появлению грибка, плесени, а также бактерий. Краска образует матовое, светостойкое, износостойкое паропроницаемое («дышащее») покрытие, устойчивое к влажной уборке.

Применяется для отделки стен, потолков как внутренних, так и фасадных промышленных и жилых помещений. Отлично подходит для поверхностей с высокой влагой и механической нагрузкой, хорошо очищается при правильном подходе.

При обработке краской «Nano Bionika (нано бионика)» от бренда LuxuryOn старых, затхлых поверхностей, через некоторое время исчезает запах и останавливается процесс гниения. Краска предотвращает (убивает) бактерии, плесень, микроорганизмы, мох, а также успешно борется с любыми вирусами, включая такие как Кишечная палочка, Синегнойная палочка, Пневмония, с которыми не борются другие антисептики. Обеззараживает поверхность, создает защитное лакокрасочное покрытие полностью невосприимчивое к бактериям, а также обеззараживает воздух и другие вещества и объекты, плотно соприкасающиеся с поверхностью.

Состав и характеристики:

- Акриловая дисперсия на водной основе, полимерные и латексные модификаторы, минеральный наполнитель, модифицированные акриловые полимеры с наночастицами серебра и меди. Не содержит канцерогенных веществ и является безопасной для человека и окружающей среды.
- 1 класс стойкости к влажному истиранию.
- Плотность (кг/л) порядка: 1,1 - 1,3 кг/л.
- Сухой остаток по массе (%) Около 50-55%, в зависимости от цвета.
- Сертификаты: СГР – АБВ (Детские, Мед и т.д.), КМ-0 (Негорючая), ISO.

Предназначение: «Nano Bionika (нано бионика)» от бренда LuxuryOn применяется для покраски стен, потолков и других поверхностей интерьеров и фасадов. По бетонным, оштукатуренным, шпатлёваным, гипсокартонным, кирпичным, ЦСП, МДФ, ЛДСП, деревянным и другим поверхностям, а также структурно-волокнистых обоев, виниловых и стеклообоев.

Эксклюзивность данного покрытия заключается в его антибактериальных свойствах, благодаря содержанию в нем нано частиц серебра. Идеально подходит для применения в высоко проходимых, влажных помещениях, нуждающихся в постоянной обработке и профилактике, где находится потенциально много бактерий, а именно: в детских, лечебных, помещениях общепита, гостиницах и других местах общего пользования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Условия при окраске: наносится на сухие и чистые от грязи и пыли стены, если есть неровности, необходимо предварительное грунтование и выравнивание поверхности стен. Наносится на сухие и чистые от грязи и пыли стены. Наносить при температуре +5˚С и выше.

Подготовка поверхности: перед окраской поверхность тщательным образом очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Дефекты поверхности выровнять финишной шпатлевкой.

Расход материала: от 0.25кг до 0.35кг, средний 0.3кг на 1м2. Зависит от впитываемости основания, технологии и инструмента, выбранного для окраски, условий окраски, требуемого уровня структурности (шагрени). При окраске структурного покрытия, расход значительно увеличивается и составляет приблизительно 0.45кг на 1м".

Особенности: благодаря супер малому размеру частиц полимеров, покрытие очень глубоко проникает в основание, обеззараживает его и прилипает к поверхности (адгезия). Для колеровки можно использовать любые универсальные колерованные составы.

Уникальность: уникальность материала заключается в высокой концентрации качественных нанометаллов, их био – эко - составу, а также в дополнительных свойствах (адгезия, влагостойкость, суперкрепость и укрывистость).

Оборудование: кисть, спонж, валик, краскопульт и другое уместное для нанесения оборудование.

Рекомендации:

- Перед применение, материал следует хорошо перемешать миксером, что бы он стал более подвижный и эластичный.
- «Nano Bionika (нано бионика)» при необходимости и требуемого результат разводится водой, не более 10%.
- Срок высыхания – Межслойное высыхание 6-12 часов. Полное до 24 часов. Срок полного набора прочности, полимеризация происходит до 21 дня. До этого срока, следует избегать влажной, механической уборки покрытия.

Нанесение:

Для получения более долговечного и прочного покрытия, повышения уровня бактерицидности, снижения расхода краски и обеспечения заданного уровня водостойкости покрытия основание рекомендуется прогрунтовать грунтом.

Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя, а при необходимости 3 слоя.

Уход за покрытием: Теплая вода, меламиновая губка, мягкая тканевая салфетка, мягкие щетки, с применением или слабого, не агрессивного мыльный раствор.

Хранение: В не вскрытой заводской упаковке. В сухом, теневом места. Минимальная температура нанесения и хранения +5С

Срок и условия хранения: Внимание! Гарантийный срок 30 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке, неколерованный и неразбавленный при температуре хранения (+5 / +25) °С, оптимально (+5 / +15) °С. Гарантийный срок хранения производителя не является окончательной датой возможного применения продукта. При длительном сроке хранения возможно незначительное загущение материала или расслоение, что не является дефектом. Рекомендуется перед использованием перемешать материал с возможным добавлением воды (не более 30%).

Внимание: Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения работ. Для достижения лучшего эффекта рекомендуется использовать продукцию «Нано Линейка» в комплексе. По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) покрытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*.

Желаем Вам удачного воплощения ваших фантазий!

***Эгализация** (франц. egalisation — выравнивание), технологическая операция, целью которой является получение однородной по составу партии.