«Bravo Maroccо»
Структурное декоративное покрытие для внутренних работ

Описание: Элитное декоративное покрытие с эффектом гладкого камня, износостойкое.

Состав: Изготовлено на базе акриловых смол, на водной основе, с добавлением импортных сополимеров.

Предназначение: Внутренняя и наружная отделка жилых, офисных и других помещений, где необходимо придать интерьеру богатый и необычайно глубокий рисунок может сравниться лишь с ручной картинной росписью стен. Нанесите это покрытие в офисе и Ваши посетители будут поражены богатством и элитным декором стен. Если Вы в жилом помещении при его отделке стремитесь придать дому изысканность и убранство дворцов 17,18,19 веков, то покрытие Bravo Maroccо как нельзя лучше подходит для этого. Отделка колонн, ниш придаст помещению выразительность ручной росписи. Плюсы покрытия – его легкость при нанесении, исключительная влагостойкость, крепость, хорошая паропроницаемость, легко моется, а при разрушении достаточно просто реставрируется в отличие от «Венецианских штукатурок».

Условия при окраске: Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная t поверхности и краски 10-25 С. Не наносить на влажную поверхность. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, следов от обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Укрыть двери, окна, пол, потолок и т.п.; чтобы предотвратить попадание на них краски.

Подготовка поверхности: Стены отштукатурить, отшпатлевать высококачественной финишной шпатлевкой и загрунтовать грунтом «Универсальный» или «PolyAcryl Concentrate», разведенным водой 1:8. При использовании во влажных помещениях обработать грунтом «Влагозащитным».

Расход материала:

- Масса Bravo Maroccо 0,6-1 кг/кв.м.- в зависимости от выбранного рельефа.
- Гель перламутровый LuxuryOn: 0,07 кг/кв.м.

Особенности: При нанесении финишного слоя можно использовать как перламутровые гели, так и прозрачную восковую эмульсию.

Оборудование: Пластиковая гладилка, шпатель.

Нанесение: Bravo Maroccо наносится на хорошо выровненную финишной шпатлевкой и пропитанную универсальным грунтом поверхность. Нанесение происходит в три этапа:

1. Железной или пластиковой гладилкой берутся небольшие части массы и наносятся на стену по принципу шпатлевания мазками, при чем, новые части массы не должны браться, пока не израсходована полностью масса на гладилке. В таком порядке наносится полностью на поверхность. После высыхания (4-6 часов) масса шкурится шлифовальной бумагой (нулевкой).
2. Второй слой наносится по такому же принципу с учетом того, что вы стараетесь наложить массу как можно более тонким слоем. Второй слой также шкурится и натирается специальным шпателем из нержавеющей стали.
3. Нанесение золотого отделочного слоя. Золото наносится шпателем из нержавеющей стали по принципу финишного шпатлевания. При необходимости можно повторить операцию через 4-6 часов.

Срок и условия хранения: Внимание! Гарантийный срок 30 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке, неколерованный и неразбавленный при температуре хранения (+5 / +25) °С, оптимально (+5 / +15) °С. Гарантийный срок хранения производителя не является окончательной датой возможного применения продукта. При длительном сроке хранения возможно незначительное загущение материала или расслоение, что не является дефектом. Рекомендуется перед использованием перемешать материал с возможным добавлением воды (не более 30%).

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) покрытие, при нанесении на большие объемы должно проходить процесс эгализации*. Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения работ.

Желаем Вам удачного воплощения ваших фантазий!

***Эгализация** (франц. egalisation — выравнивание), технологическая операция, целью которой является получение однородной по составу партии.