Краска LUXURYON DUO MATT

Назначение	❑ Долговечная краска для высококачественной отделки с силикатным связующим, не горючая КМ0/НГ. Обеспечивает глубоко матовую поверхность. Для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью. Обладает противогрибковым эффектом . ❑ **Предназначена для высококачественной отделки стен и потолков на путях эвакуации и помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе: медицинских и образовательных учреждениях, зданиях высотой более 17 этажей или более 50м, в помещениях вместимостью более 300 человек**. ❑ По штукатуркам, кирпичу, бетону и другим минеральным поверхностям, силикатному кирпичу. ❑ Экологически чистая, нетоксична.
Свойствапокрытия	Глубоко матовое, степень матовости - 3. Влажное истирание (истираемость): Класс 4 по DIN EN 13 300. Влагостойкое, используется в том числе для сырых помещений (помещений без образования капельной влаги на поверхностях). Предотвращает появление плесневелых грибов. Паропроницаемое, «дышащее». Высокая степень адгезии (сцепление с поверхностью) к минеральным поверхностям.
Подготовка поверхности	❑ Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений. Непрочно держащиеся старые покрытия полностью удалить. Дать поверхности просохнуть – максимально допустимая влажность поверхности 8 %. Пористые и ранее окрашенные поверхности предварительно обработать грунтовкой «LUXURYON PRIMER SILICATO» или «LUXURYON PRIMER ACRILICO» равномерно, без пропусков.
Способ применения	❑ Перед использованием краску тщательно перемешать. Допускается разбавление водой, не более 5%. Краска наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°С. Для исключения видимых стыков наносить «по мокрому краю». Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°С - 4 часа. ❑ После окончания работ оборудование, инструмент и тару замыть водой, не допускаявысыхания краски.
Расход	❑ Средний расход на 1кв.м., 2 слоя: 170грамм, в зависимости от типа поверхности и способа нанесения.
Экологичность	❑ На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды. Не содержит тяжёлыеметаллы. Не содержит токсичные, ароматические, хлорсодержащие вещества.
Меры предосторожности. Хранение.	❑ Краска экологически чистая, нетоксична, пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. ❑ Хранить при температуре выше +5°С в плотно закрытой таре.