LuxuryOn Concentrated matte wax/varnish
Воск-лак концентрированный матовый

Область применения: «Воск-лак концентрированный матовый» - прозрачный, матовый лак используется для защиты стен, покрытых декоративными покрытиями от износа, и предания поверхности моющихся свойств.

Инструкция по нанесению:

Используется для внутренних работ. Возможно применение для укрепления слабых водоэмульсионных красок. Можно применять для лессировки. Наносить воск-лак рекомендуется на полностью высохшую и очищенную поверхность с помощью краскопульта или валика. Для придания декоративного эффекта в лак можно добавлять гели перламутровые, блестки, добавки флуоресцентные.

Примечание: температура нанесение от $+5^0$C до $+30^0$C при нормальной влажности воздуха, на полностью высохший, обеспыленый материал. В особо влажных помещениях воск-лак можно нанести 2-3 раза.

Фасовка: 1кг, 5кг и 15кг.
Расход: 0,15 кг/м 2
Высыхание: 12часов*
Полное высыхание - 24 часа*
Уход за покрытием: теплая вода или мыльный раствор

Хранение: Срок годности 30 мес. Минимальная температура нанесения и хранения +5Cº

Меры предосторожности: при попадании в глаза, промыть водой. Пожаро- взрывобезопасно. При нанесении материала на некрепкое основание, или нанесении другими способами, а также при выполнении работ без ознакомления и неисполнении инструкций производитель ответственности не несет!

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) покрытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения работ.

Желаем Вам удачного воплощения ваших фантазий!

***Эгализация** (франц. egalisation — выравнивание), технологическая операция, целью которой является получение однородной по составу партии.