

«NeoLatex»
Структурное декоративное покрытие для внутренних работ

Описание: Декоративное базовое покрытие, обладающее уникальными свойствами: армированная эластичность, совершенная износостойкость, паропроницаемость и богатое разнообразие внешнего вида. Базовое означает, что в покрытие можно добавлять специально предусмотренные эффектные добавки и разрешенные другие покрытия.
Состав: Изготовлено на базе акриловых смол, на водной основе, с добавлением сополимеров и специальных модифицирующих добавок. Покрытие состоит из мелких частиц и волокон.
Предназначение: Для внутренней и наружной отделки жилых, офисных и других помещений. Идеально подходит для влажных помещений, мест с высокой проходимостью (общественные учреждения – школы, ВУЗы, больницы и др.), старых зданий и новостроек. Покрытие обладает сверхэластичностью, крепостью и мультиколорным эффектом.
ПРИМЕНЕНИЕ
Условия при окраске: Оптимальная t для работы с материалом 10-25°С. Не наносить на влажную поверхность. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Прямой солнечный свет, пыль, сквозняки, плохо-подготовленная поверхность усложняют покраску и качество работы.
Подготовка поверхности: Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, сухой, правильно и хорошо освещена. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, следов от обоев и т.п. Укрыть двери, окна, пол, потолок и т.п.; чтобы предотвратить попадания на них краски. При нанесении данного покрытия достаточно отштукатурить стены, выровнять слоем качественной шпатлевки и загрунтовать грунтом «Eko Primer» или «PolyAcryl Concentrate», разведенным водой 1:8. Применение грунта «Primer adesivo» улучшит адгезию. В зависимости от выбранной фактуры, подготовка основания может быть разной по степени ровности.
Расход материала:
- Масса NeoLatex от 0,6 кг/м2 - в зависимости от выбранного рельефа.
Фактический расход зависит от: техники нанесения, подготовки поверхности, атмосферных условий, навыков и особенностей мастера исполнителя. Максимально точный расход можно понять, если сделать материалом непосредственно на вашей стене определённую площадь и тому мастеру, который будет выполнять весь объект.
Особенности: Очень крепкое и эластичное покрытие. Исходя из этого слабая точка в основании, и если влага пойдет изнутри, то произойдет отторжение. Для того, чтобы этого избежать, необходима хорошая гидроизоляция и обработка основания грунтом «Primer adesivo», а также материал для предварительной обработки должен быть крепкий и хорошего качества.
Оборудование:
- Пластиковая гладилка, металлическая кельма, шпатель;
Рекомендации: При выполнении углов следует проклеивать на соседнюю стену малярную ленту. Материал разбавляется водой до 15% (или «Acqva Viva», «PolyAcryl Concentrate»,»), от

густоты материала зависит рельеф покрытия. Обращаем ваше внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, в противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

Нанесение: В зависимости от выбранной техники используют определенный инструмент.

Техника нанесения №1: «Классика»

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ: В зависимости от выбранной техники зависит сложность нанесения. Как правило, нужно обладать опытом и знанием материала для качественного нанесения NeoLatex кельмой или другим инструментом формируется первый слой, стараясь задать рисунок для всего покрытия, при необходимости после высыхания он зашкуривается, чтобы убрать излишне выступающие части материала. Второй и последующие слои наносятся более жидкими, стараясь пройти «насдир», оставляя слои только в углублениях предыдущего слоя. Нижние слои должны как бы просвечиваться через полупрозрачный NeoLatex.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: В зависимости от выбранного цвета, рисунка, декоративных добавок возможно применение в большинстве стилевых решений. По своим физическим свойствам покрытие прекрасно подходит в помещения с большой проходимостью, где постоянны механические воздействия, влага, загрязнения, вандальные действия. Коридоры, лестничные марши квартир, домов, офисных и торговых центров, кинотеатры и т.д.

Техника нанесения №2: «Имитация»

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ**:** NeoLatex прекрасно имитирует другие отделочные материалы, дерево, кожу, ткани, метал и т.д. Использование всевозможных инструментов, буазетов, шайб, валиков, штампов, роликов и т.д. позволяет сформировать из NeoLatex нужную фактуру. Материал после высыхания остаётся эластичным и мягким, что даёт тактильные ощущения натурального материала.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: для имитации нужных вам материалов там, где их применение не обоснованно.

Техника нанесения №3: «Набрызгом»

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ: Наносится по принципу «Continente». Прекрасно подходит для нанесения под большие объёмы.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Применение NeoLatex в технике «Continente» позволяет создать фактуру, не уступающую по привлекательности, но обладающую повышенными свойствами эксплуатации. Влажные помещения, фасады, особо проходимые зоны и т.п.

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) покрытие, при нанесении на большие объемы должна проходить процесс эгализации*. Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения работ.

Желаем Вам удачного воплощения ваших фантазий!