

«LuxuryOn New Venice MATTE»

Гладкая дизайнерская глубоко матовая краска с эффектом мокрого шелка. Высокоукрывистая и вандалостойкая.

- Однородная глубоко матовая перламутровая масса.
- Цвет: Желтовато-белый с жемчужным отливом.

Состав:

- Акриловая дисперсия, вода, минеральный наполнитель, диоксид титана, пигмент перламутровый, загуститель, бактерицидные частицы нано-металлов, улучшающие добавки.

Физико-химические свойства:

- Массовая доля нелетучих веществ: 55,36%.
- Вязкость динамическая: 220,73 Па·с.
- Плотность: 1,36 кг/л.
- Степень глянца: 2 Gu (глубокоматовое).
- Средний расход: 0,4 кг/м².

Эксплуатационные показатели:

- Время высыхания:
  - Исчезновение отлипа: 1 час.
  - Полное высыхание: 24 часа.
  - Готовность к эксплуатации: 21 сутки.
- Стойкость к мойке: 21 суток.
- Адгезия: 0,7 МПа.
- Класс пожаробезопасности: КМ0.
- Допускается влажная уборка.

Назначение:

- Внутренние и наружные стены, полы, потолки, мебель, декор.
- Применяется в жилых и коммерческих помещениях с повышенной нагрузкой.
- Подходит для зданий категории А, Б, В, а также во влажных зонах при обязательном применении защитного лака.

Подходит для поверхностей:

- Минеральные основы (штукатурка, шпатлёвка, бетон, кирпич).
- Подготовленные древесные, стеклянные, пластмассовые, полимерные основания.
- Покрытые красками и грунтами производства LuxuryON

Подготовка поверхности:

- Выравнивание и очистка поверхности.
- Грунтование с использованием специализированных грунтов («Concentrated primer»).
- Использование пигментированных грунтов для повышения качества окрашивания.

Разведение материала:

- Возможно разбавление водой до 20%, специальным разбавителем или добавлением «Living Water» для ускорения высыхания.
- Необходимо тщательное перемешивание перед началом работы.

Техника нанесения:

- Инструменты: пластиковая кельма, валики, кисти, распылители.
- Металлическая кельма может создавать эффекты бетона или индустриальных стилей.
- Минимальная толщина слоя обеспечивает гладкую отделку, увеличенный расход помогает скрыть мелкие дефекты.

Правила хранения:

- Температура хранения: от +5°C до +25°C.
- Срок годности: 30 месяцев с даты изготовления.
- Упаковка должна оставаться герметичной.

Транспортировка:

- Запрещено перевозить при температурах ниже +5°C и выше +30°C.
- Необходима жесткая упаковка при крупных поставках.

Безопасность:

- Неопасен при правильном обращении.
- Избегайте контакта с глазами и кожей.
- Первая помощь включает промывание поражённых участков водой и обращение к врачу при необходимости.

Гарантия изготовителя:

- Гарантийный срок хранения и эксплуатации: 30 месяцев.
- Качество проверяется в пределах указанного срока гарантии.