«Sand Fresco»

Декоративная краска для внутренних работ

Описание: Декоративное покрытие с эффектом старых стен, под старину, износостойкое.
Состав: Изготовлено на базе акриловых смол, на водной основе, с добавлением мелкодисперсного наполнителя и специальных добавок.
Предназначение: Наносится на сухие и чистые поверхности внутри помещения. Разнообразие цветовых оттенков безгранично и определяется по вашему выбору. Способ нанесения прост и бесконечно разнообразен, он зависит от вашей фантазии. Нанесение грубыми рваными движениями придаёт интерьеру своеобразный и неповторимый облик.
Условия при окраске: Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная t поверхности и краски 10-25 С. Не наносить на влажную поверхность. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, следов от обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Укрыть двери, окна, пол, потолок и т.п.; чтобы предотвратить попадание на них краски.
Подготовка поверхности: На выровненную поверхность, наносится грунт «Универсальный».

Расход материала: «» **- 0,4 кг/кв.м.,** в зависимости от выбранного рельефа, Восковая эмульсия **- 0,15 кг/кв.м.**

Особенности: Возможно добавлять специальные декоративные добавки (гели перламутровые, блестки, гели флуоресцентные) в восковую эмульсию.
Оборудование: Краскопульт высокого давления, кисть, губка.
Нанесение: Д/п «Sand Fresco» наносится в два этапа, сначала краскопультом наносится база, равномерно распределяя материал по поверхности стены (краскопульт можно заменить широкой кистью), далее при помощи широкой кисти наносится заколерованная восковая эмульсия в соответствии с нужным рисунком.
Износостойкость: Можно мыть водой или мыльным раствором, используя губку или мягкую тряпку.
Срок и условия хранения: Внимание! Гарантийный срок 30 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке, неколерованный и неразбавленный при температуре хранения (+5 / +25) °С, оптимально (+5 / +15) °С. Гарантийный срок хранения производителя не является окончательной датой возможного применения продукта. При длительном сроке хранения возможно незначительное загущение материала или расслоение, что не является дефектом. Рекомендуется перед использованием перемешать материал с возможным добавлением воды (не более 30%).

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) покрытие, при нанесении на большие объемы должно проходить процесс эгализации*. Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения работ.

Желаем Вам удачного воплощения ваших фантазий!

***Эгализация** (франц. egalisation — выравнивание), технологическая операция, целью которой является получение однородной по составу партии