«Velo»

Гладкое матовое декоративное покрытие для внутренних работ

Описание: Декоративно-отделочное покрытие для создания эффектов матового шелка, дымки, вуали, тканей, замши, нубука, велюра, мягкой кожи и пр. Паропроницаемое, полупрозрачное, на водной основе.

Колеруется как в пастельные, так и в насыщенные глубокие цвета.

Состав: Полимерная композиция с добавлением натурального мелкофракционного наполнителя, а также специальных добавок с включением нано-серебра. Экологически чистый, не горючий материал.

Предназначение: Декоративное покрытие (ДП) «Velo» придает стенам эффект матового мягкого шелка, технологичный материал, позволяющий принимать гибкие творческие решения и воплощать в жизнь художественные идеи архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей, ДП служит украшением интерьера. Покрытие идеально подходит для частных помещений: спален, детских, залов, гостиных, а также общественных помещений: ресторанов, бутиков, старинных исторических домов, гостиниц, кафе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Условия при окраске: Оптимальная t окружающей среды для покраски +12°С до +35°С (крайняя t 5-35°С). Наносить на высохшую поверхность. Работу с покрытием может затруднять высокая температура, прямые солнечные лучи, повышенная и пониженная влажность, а также пыль и сквозняки. В зависимости от выбранного рисунка уместно использовать необходимый цвет подложки.

Подготовка поверхности: Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Перед нанесением укрыть двери, окна, пол, потолок и предметы интерьера, чтобы предотвратить попадание на них краски. Для нанесения данного покрытия, стены должны быть подготовлены гладко, финишной шпатлевкой хорошего качества и покрыты грунтом «Универсальный» (уместно применение грунта «PolyAcryl Concentrate», разведенный водой 1:8, или грунтом «Eko Primer»). Плохая подготовка в основании стен может привести к дальнейшему разрушению, ухудшению вида и функциональных свойств.

Расход материала:

- Масса Velo 0,1 кг/кв.м в стандартных техниках, в зависимости от выбранного рисунка.

Фактический расход зависит от: техники нанесения, подготовки поверхности, атмосферных условий, навыков и особенностей мастера исполнителя. Максимально точный расход можно рассчитать, если мастер, который будет выполнять весь объект материалом, непосредственно на вашей стене сделает пробный выкрас на ограниченной площади.

Особенности: Требовательное к подготовке основания поверхности, покрытие обладает бархатным, велюровым эффектом. «Velo» удобна при работе с вертикальными поверхностями: легко наносится, консистенция позволяет работать как кистью, так и кельмой, равномерно распределяется по структурной поверхности. При окрашивании основания в цвет покрытия – нанесение в один слой уже позволяет получить желаемый эффект. Хорошо смешивается с другими покрытиями производства LuxuryOn.

После полного высыхания образует износоустойчивое покрытие, выдерживает влажную уборку. Возможна локальная реставрация.

Оборудование:

- Пластиковая, металлическая кельма, шпатель;
- Валик, кисть, аппликаторы, губка;

Рекомендации: По густоте покрытие готово для работы с кельмой, для работы другим инструментом (кисть, валик, и др.) необходимо разведение водой или использовать добавку «Acqua Viva». Уместно использование колерованной подложки в цвет близкий к цвету выбранной фактуры. При выполнении углов советуем проклеивать на соседнюю стену малярную ленту. Переходы во время нанесения оставлять рваными. Время высыхания промежуточного слоя 1-2 часа, готово к эксплуатации примерно через 72 часа, при оптимальной t 25^0C и нормальной влажности воздуха не более 65%. Полная полимеризация и приобретение устойчивости к мытью наступает не ранее чем через 14-21 день. Инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, кисть должна быть мягкой.

Нанесение: Покрытие уникально своим составом и позволяет мастеру легко и просто работать с ним в любой из выбранных стандартных техник. В зависимости от выбранной техники используют определенный инструмент.

В классической технике материал наносится на подложку из водно-дисперсионной краски, заколерованной в желаемый цвет, двумя кистями. Первой кистью крестообразными движениями равномерно наносим материал на стену, второй сухой кистью растушевываем материал и задаем рисунок.

Так же материал наносится кельмой классическими хаотичными мазками, тонко в несколько слоев создавая 3D эффект глубины гладкого матового шелка.

Может наноситься как самостоятельное покрытие или как лессирующее финишное для других материалов производства LuxuryOn.

Разбавитель: вода или специальная добавка «Acqua Viva» производства LuxuryOn

Сухой остаток: 65-68%

Вязкость: 26000-27500мПа*с

Кислотность: pH 7,5-8,5

Степень перетира: 60 мкм

Срок и условия хранения: Внимание! Гарантийный срок 30 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке, неколерованный и неразбавленный при температуре хранения (+5 / +25) °С, оптимально (+5 / +15) °С. Гарантийный срок хранения производителя не является окончательной датой возможного применения продукта. При длительном сроке хранения возможно незначительное загущение материала или расслоение, что не является дефектом. Рекомендуется перед использованием перемешать материал с возможным добавлением воды (не более 30%).

Внимание: По технологии, любое минеральное (колерованное или нет) покрытие, при нанесении на большие объемы должно проходить процесс эгализации*. Производитель несет ответственность за материал, а не за качество выполнения работ.

Желаем Вам удачного воплощения ваших фантазий!