LUXURYON «Matte Not Fire» (Матовая, не горит)

Назначение:

- ✓ Долговечная краска на силикатном связующем для высококачественной отделки. Негорючая, класс КМ0/НГ. Образует глубоко матовую поверхность. Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещения. Обладает противогрибковым эффектом.

- ✓ Предназначена для высококачественной отделки стен и потолков на путях эвакуации и помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе: медицинских и образовательных учреждениях, зданиях высотой более 17 этажей или более 50м, в помещениях вместимостью более 300 человек.

- ✓ Надёжно ложится на штукатурку, бетон, кирпич — включая силикатный — и другие минеральные основания. Экологически чистая и нетоксичная: безопасна для людей и окружающей среды.

Свойства покрытия:

- ✓ Глубоко матовое (степень матовости — 3)
- ✓ Влажное истирание: класс 4 (DIN EN 13300).
- ✓ Предотвращает появление плесневелых грибов.
- ✓ Паропроницаемое, «дышащее».

Высокая степень адгезии (сцепление с поверхностью) к минеральным поверхностям

Экологичность и безопасность:
На водной основе, не содержит тяжёлые металлы, ароматические, хлорсодержащие и токсичные вещества. Экологически чистая, нетоксична. Не смешивать с другими красками и растворителями.



Технические данные

Подготовка поверхности:
Основание сухое (влажность не более 8%), чистое, без пыли и непрочных старых покрытий. Пористые и ранее окрашенные поверхности прогрунтовать глубоко проникающим грунтом).

Способ применения: Перед использованием краску тщательно перемешать. Допускается разбавление водой, не более 5%. Краска наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°С. Для исключения видимых стыков наносить «по мокрому краю». Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°С - 4 часа.
После окончания работ оборудование, инструмент и тару замыть водой, не допуская высыхания краски.;

Расход: 1кг до 6 м² (2 слоя) в зависимости от типа поверхности и способа нанесения.

Плотность: ≈1,3 кг/л;

Базы: A, C;

Хранение: 2 года в невскрытой заводской упаковке при температуре выше +5°С. Беречь от мороза.